

ЭКСТРУДЕРЫ - FE 100, FE 250



FE 100

Предлагаем экструдеры различных модификаций, которые приносят оптимальное решение для каждого фермера или производителя кормов. Экструдеры, благодаря своей модульной конструкции и широкому ассортименту принадлежностей, полностью удовлетворят запросы самых требовательных клиентов.

В этой серии предложены основные варианты экструдеров для экструдирования сои, зерновых, бобовых, масличных культур и кормовых смесей - например для рыб, домашних животных и скота. Как дополнение, к дозированию воды в камеры экструдера, возможно дозировать и масло.

ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ ЭКСТРУДЕРА FE 100, FE 250:

FE 100, FE 250 - DSO

Этот вариант предназначен для экструзии сои. Продуктом будет экструдированная полножировая соя. Рекомендуем опции к экструдеру: дробление сои на входе, дозирование воды для стабилизации процесса и охлаждение экструдата. Система управления: Classic, Clever.

FE 100, FE 250 - DSC

Этот вариант предназначен специально для экструзии подсолнечного жмыха. Продуктом является экструдат с повышенным содержанием защищенного белка в рубце жвачных животных. Рекомендуем опции к экструдеру: дробление жмыха и кондиционирование на входе в экструдер, охлаждение экструдата. Система управления: Clever.

FE 100, FE 250 - DMC

Этот вариант предназначен для экструзии жмыха и экстрагированного шрота масличных семян. Продуктом является экструдат с повышенным содержанием защищенного белка рубце жвачных животных. Рекомендуем опции к экструдеру: дробление жмыха и кондиционирование жмыха на входе в экструдер, охлаждение экструдата. Система управления: Clever

FE 100, FE 250 - WCE

Этот вариант предназначен для переработки зерновых и некоторых бобовых культур. В процессе экструзии происходит изменение крахмалов в вязущие и эффективной денатурации (свариванию) белка, что приводит к улучшению усвояемости экструдата. Рекомендуем опции к экструдеру: дробление семян и кондиционирование до вступления в экструдер. На выходе из экструдера - охлаждение и дробление экструдата для увеличения плотности. Система управления: Clever.

FE 100, FE 250 - WFM

Этот вариант предназначен для экструзии комбикормов для скота, домашних животных и рыб. Экструдер позволяет большую изменчивость сырья. Путем регулирования параметров экструзии можно достигать различных форм и свойств конечного продукта (например, плавающий, тонущий корм). Рекомендуем опции к экструдеру: кондиционирование до вступления в экструдер. На выходе из экструдера рекомендуем: сушку и охлаждение экструдата. Система управления: Clever max.

ТРИ ВАРИАНТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- **CLASSIC** - включает стандартный уровень управления и защиты, который полностью зависит от ручного управления и наблюдения оператора.
- **CLEVER** - включает расширенные возможности управления с помощью промышленного компьютера (PLC) с управлением через сенсорный экран. Интеллектуальная система управления экструдером оценивает данные процесса экструзии и оптимизирует дозирование материала и воды в экструдер.
- **CLEVER MAX** - вариант **clever** дополнен частотным преобразователем на центральном приводе экструдера. Это приносит совершенно новые возможности в оптимизации процесса экструзии, автоматические реакции в системе и защите привода. Интеллектуальная система управления оценивает данные процесса экструзии оптимизирует дозирование материала и воды в экструдер и скорость главного привода.

ПАРАМЕТРЫ	FE 100	FE 250
Производительность [кг/час]	90 - 130*	200 - 235*
Мощность [кВт]	15	22
Длина [мм]	1940	2311
Ширина [мм]	1025	1279
Высота [мм]	1780	1762
Масса [кг]	600	800

* Ориентировочный показатель - мощность зависит от вида и характеристики обрабатываемого материала. Параметры длины, ширины и высоты оборудования приведены в максимально возможном значении.

Возможны технические изменения.



FE 250

