

# ПРЕССОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ FARMER 10

## ВАС ИНТЕРЕСУЕТ ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО МАСЛА ХОЛОДНОГО ОТЖИМА?

Farmer 10 – это комплектное устройство для отжима масличных семян холодным способом с последующей фильтрацией масла. В основном для семян рапса, подсолнечника, льна и других масличных (например: ятрофы, конопля, горчицы, мака, артишока, энотеры, амаранту, облепихи, виноградной косточки, а также мякоти кокосовых орехов,...).

Оборудование имеет низкие требования к месту установки и очень простую настройку, является идеальным решением для малых и средних фермерских хозяйств. Прессовочный комплект производит качественное фильтрованное масло и жмых. Жмых может быть использован в качестве замены экстрагированного шрота. Благодаря высокому содержанию масла жмых имеет высокую кормовую ценность.



## ПРЕССОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ FARMER 10

Прессовочный комплект состоит из пресса UNO, над которым бункер для семян. Под прессом размещены пластиковые седиментационные емкости для отжатого масла. На конструкции размещен насос, который перекачивает масло из седиментационных емкостей в пластинчатый фильтр, где захватываются остатки фуза из масла.

## ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ ПРЕССОВОЧНОГО КОМПЛЕКТА FARMER 10:

FARMER 10 1F	FARMER 10 3F
<p>Эта модель предназначена для прессования всех распространенных масличных культур. Привод настроен для одной фазы. Пресс позволяет только базовую оптимизацию процесса через выходное отверстие сопла.</p> 	<p>Эта модель предназначена для прессования всех распространенных масличных культур. Привод настроен для трехфазного напряжения. Пресс позволяет только базовую оптимизацию процесса через выходное отверстие сопла.</p> 
FARMER 10 1FM	FARMER 10 3FM
<p>Эта модель предназначена для прессования всех распространенных масличных культур и менее известных, с содержанием масла от 12 %. Привод настроен для однофазного напряжения с изменяемой скоростью вращения главного привода с частотным преобразователем, что позволяет лучше оптимизировать параметры прессования.</p> 	<p>Эта модель предназначена для прессования всех распространенных масличных культур и менее известных, с содержанием масла от 10 %. Привод настроен для трехфазного напряжения с изменяемой скоростью вращения главного привода с частотным преобразователем, что позволяет лучше оптимизировать параметры прессования.</p> 

ПАРАМЕТРЫ	ВАРИАНТЫ ПРЕССОВОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ FARMER 10			
	1F	1FM	3F	3FM
Производительность [кг/час]	8-12*	8-12*	8-12*	8-12*
Мощность [кВт]	1,5	1,1	1,1	1,5
Частотный преобразователь		x		x
Сеть питания [V, Hz]	1 + PE + N, 1 x 230V, 50Hz		3 + PE + N, 3 x 230/400V, 50Hz	
Длина [мм]	1370			
Ширина [мм]	1020			
Высота [мм]	1490			
Масса [кг]	140			

\* Ориентировочный показатель – мощность зависит от вида и характеристики перерабатываемых семян.



[www.farmet.ru](http://www.farmet.ru)

